

ATTENTION

Avant de faire le plein contrôlez que le réservoir à eau est dépressurisé (le manomètre doit être sur zéro).

Toujours faire le plein de vos réservoirs (produit et eau) avant tout branchement électrique.

Débranchez toujours votre pulvérisateur pour toute intervention.

(Consultez la notice pour une meilleure prise en main)

- Ouvrez votre machine (*Porte et capot*) pour accéder aux réservoirs.
- Mettez ou remplissez votre bidon produit dégraissant pur en place
- Effectuez le remplissage du réservoir à eau.
- Contenance 9/10 Litres.

Produit / Eau

**Remplissage réservoir eau**

Tirez la bague vers le haut pour purger le réservoir



Levez la fermeture pour débloquer le couvercle.



Exercez une pression sur le couvercle pour le débloquer



Effectuez prudemment le remplissage



Refermez correctement le couvercle du réservoir Veillez que la soupape soit bien en place

Refermer porte et capot pour passer aux branchements

- Les 2 manomètres indiquent la pression du pot et du moteur air
- Entre les 2 Manomètres vous avez l'indicateur de chauffe du moteur
- Sur le capot vous avez le pavé tactile pour démarrer votre pulvérisateur



- Branchez votre tuyau spirale bleu et noir aux emplacements prévu.
- Placez votre pistolet dans son emplacement



Pour une meilleure protection des utilisateurs le cordon d'alimentation électrique est équipé d'un différentiel RCD. Mais il permettra aussi de protéger l'installation électrique de vos clients et bien sur votre pulvérisateur

Degré de protection IP54 pour une utilisation en extérieur, capacité : 16 A/3600 W. Intensité du courant : 30 mA

Le cordon d'alimentation se trouve à l'intérieur de la porte

Vous devrez à chaque changement de prise rallumer votre Différentiel.



Respectez ces procédures à chaque utilisation de votre pulvérisateur. Une bonne utilisation vous garantira une meilleure sécurité des utilisateurs et la longévité de votre appareil.



Branchez votre rallonge à une prise ou multiprise 220v



Branchez votre rallonge à la prise 3 broches de votre pulvérisateur



Appuyez sur le bouton orange du différentiel (la lumière rouge s'allume) Le bouton rouge vous permet de disjoncter rapidement



Mettez l'interrupteur sur 1. La lumière rouge s'allume. Votre pulvérisateur est prêt. (prise sécurité avec fusible)



La prise bleue vous permet de brancher un outil électrique (aspirateur ou autres) Elle est télécommandée



① ② ③

Mise en marche en allumant le compresseur pour remplir d'air votre réservoir. Le pavé noir est tactile et télécommandé. Il comporte 3 boutons représentés par des cercles. Les commandes sont de gauche à droite et sont télécommandées.

- ① ON / OFF du compresseur
- ② ON / OFF de la pompe (le voyant lumineux à l'arrière s'allume)
- ③ ON / OFF de la prise arrière en 220 v



Sur la télécommande :

- Le bouton 1 correspond au bouton 1 du pavé tactile (il allume ou éteint le compresseur)
- Le bouton 2 allume ou éteint la pompe
- Le bouton 3 allume ou éteint la prise bleue en 220v (Fonctions très utiles si vous avez branché un aspirateur, vous pouvez le mettre en marche ou l'éteindre sans descendre de l'escabeau, idem pour la pompe et le compresseur)

Démarrage

Allumez le compresseur. Quand la pression est atteinte (5,5/6 bars) le moteur s'arrête. Vous êtes prêt pour vos prestations.

IMPORTANT

Pour bien apprécier la pression de lavage faite des essais dans le bac de lavage ou en extérieur.

**Pensez à vos EPI (Gants, Masque, lunettes)
(Ne jamais pulvériser vers une personne)**



Pompe doseuse

(1)



Pour amorcer la pompe doseuse.

Allumez la pompe, dévissez la molette noire (1). Dès que le produit coule un peu refermez cette vis (mettre un chiffon sous la vis pour absorber le liquide). Le tuyau spirale faisant 7,50 Mètres il faut du temps pour avoir le produit au pistolet. Du temps aussi pour passer au rinçage donc pensez à éteindre la pompe rapidement, vous aurez assez de produit dans le tuyau pour mettre le dégraissant sur les parties démontées.