

**référence**

105.100.120

**dimensions**

202 x 148 x 150 mm

**poids**

2,5 kg

**tension**

DC 12V

**consommation électrique**

40 Watt

**production d'ozone**grâce à une plaque  
céramique**durée de vie de la plaque**5000 heures dans une  
ambiance hygrométrique  
de 30-45%**production d'ozone**

4000 mg/h

**surface d'application**90 m<sup>2</sup>**minuteur**

jusqu'à 3 heures

**niveau sonore**

30 db

**certifié CE**

L'ozone est un gaz naturel composé de trois atomes d'oxygène (O<sub>3</sub>). C'est un **des plus puissant destructeur de virus et bactéries** que l'on trouve dans la nature. Il s'attaque également aux mauvaises odeurs.

L'ozone ne masque pas seulement les nuisances, il les élimine de manière définitive. Lorsqu'une molécule entre en contact avec un polluant, elle libère un atome d'oxygène pour se lier au polluant ou pathogène et donc l'oxyder. Sa forme gazeuse lui **permet de se répandre dans tous les endroits et de pénétrer éventuellement dans les textiles...**



## SÉCURITÉ

S'utilise hors présence humaine, animale ou végétale

Le Sani-Zone est équipé d'un minuteur pour arrêt automatique de l'appareil. Attendre au minimum une 1/2 heure avant de pénétrer de nouveau dans l'endroit traité, se munir d'un masque et aérer

## REPLACEMENT FACILE DE LA PLAQUE CERAMIQUE

La plaque céramique peut être facilement remplacée sans outil spécifique par l'utilisateur.

Pas besoin de service après vente.

## DOMAINES D'APPLICATION

Bureaux, salles de réunion, chambres d'hôtel, salles de restaurant, commerces et boutiques, gymnases, voitures, camions, bateaux, ...



**pulverisateur.gedo.fr**

**GEDO - Le Coryphée**

Le cossou

F - 32230 Gazax

**Tél: 09 70 44 99 54**

**Port: 06 28 35 41 69**

**Fax: 01 70 24 71 93**

**[lilian@gedo.fr](mailto:lilian@gedo.fr)**

