



1er Réseau de matériels d'ECO-LAVAGE

## CONTRACTOR CAR WASH DUO

Nettoyeur avec aspiration spécial nettoyage automobile.

2 connexions flexibles permettant à l'utilisateur de brancher ses deux flexibles et de travailler sans perdre de temps (cet appareil ne peut pas travailler avec 2 opérateurs en simultané)

Entretien obligatoire : vidange de la chaudière toutes les 30 heures.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

#### GENERATEUR

- Puissance max 3500 W
- Alimentation 230 V/ 50/60 Hz
- Capacité chaudière Inox AISI 304 3,1 L
- Capacité réservoir d'eau externe 10 L
- Pression vapeur maxi 9 bar
- Température vapeur max 180 °C
- Temps de chauffe moyen 9 minutes
- Autonomie permanente
- Commande d'émission de vapeur et d'eau en basse tension sur la poignée
- Débit vapeur max 90 gr/min (5,4 L/h)
- Réglage débit vapeur sur les deux sorties
- Remplissage automatique
- Réservoir d'injection externe 10 L
- Réglage électronique débit détergent sur les deux sorties avec 4 niveaux de dosage
- Signal optique et sonore manque d'eau et détergent
- Dimensions en cm 880 x 500 x 1100
- Poids net 52 Kg
- Homologation CE
- Garantie pièces 2 ans



#### ASPIRATEUR A EAU

- Aspirateur 22 kPa avec cuve de 20 litres
- Puissance électrique moteur aspiration de 1200 W
- Commande de vapeur, aspirateur et d'eau/détergent en basse tension sur la poignée

#### ACCESSOIRES STANDARD

- Accessoires vapeur /aspiration Car Wash + flexible mixte 6 mètres
- lances aiguilles vapeur seule + flexible vapeur seule 6 mètres

Aucune réclamation ne sera acceptée sur la base des informations ou illustrations contenues dans ce document. Les détails et spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis.